

Link do produktu: <https://dorbud-drzwi.pl/drzwi-wejsciowe-matteo-modern-p-76.html>



Drzwi wejściowe MATTEO MODERN

Cena	2 199,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	MATTEO MODERN 56
Kod producenta	Polska

Opis produktu

INFORMACJE TECHNICZNE

CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4 (56 mm)
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w łg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	36
	wsp. przenikalności cieplnej	$U = 1,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów dla 80, 90	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4 (56 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80 N	78	198	wym. zew. 88 wym. wew. 84	wym. zew. 205 wym. wew. 203	86	204
80	79,5	199	89,5	206	91,5	207
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208
120(90+30)	120	200	130	207	132	208
140(90+50)	140	200	150	207	152	208

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone Modern, Classico, J-Tytanium, J-Platinum, JW3, JW4 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej folią

PCV w kolorach: złoty dąb, mahoń, orzech, wenge, biały i antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi do 7 cm (tylko drzwi jednoskrzydłowe). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej. Dostępna również ościeżnica drewniano-aluminiowa oklejona okleiną PCV w kolorze skrzydła złoty dąb, orzech, antracyt i biały. Wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana oraz malowana proszkowo. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 56 mm występują w wersji LUSTRO, REFLEX, MLECZNA. Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt , Biały , Orzech , Złoty dąb

Szerokość skrzydła: 90 cm

Doświetlenie: TAK

Kolor ramki: INOX

Przeszklenia: Lustro , Mleczna , Reflex

Rodzaj klamki: DAJANA NIKIEL SATYNA

Rodzaj futryny: Energo 80cm / 90cm (+ 260,00 zł), Podstawowa

Kierunek i otwieranie: LEWE otwierane do środka , LEWE otwierane na zewnątrz , PRAWE otwierane do środka , PRAWE otwierane na zewnątrz