

Link do produktu: <https://dorbud-drzwi.pl/drzwi-wejsciowe-serpente-68-reflex-p-67.html>

Drzwi wejściowe SERPENTE 68 REFLEX

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SERPENTE 68 REFLEX (GRANDE 68)
Kod producenta	Polska

Opis produktu

GRANDE 68 mm		
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		
SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 90	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1 mm
	wypełnienie	styropian $\lambda=0,04$ W/m ² K
	grubość blachy w mm	0,5-0,7
	rodzaj powłok	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	19
	grubość wrębu w mm	49
	wsp. przenikalności cieplnej	pełne 1,1 W/(M ² K) przeszklone 1,4 W/(M ² K)
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	klasa 7
	ilość zawiasów	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej folią PCV. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwyważeniowe. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym. Możliwość dokupienia ościeżnicy ENERGO. Wysokiej jakości wciskana uszczelka na skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przylgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana oraz malowana proszkowo. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby płaskie, hartowane o grubości 68 mm występują w wersji LUSTRO, REFLEX, MLECZNA. Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt , Biały , Orzech , Złoty dąb

Szerokość skrzydła: 90 cm , 100 cm (+ 200,00 zł)

Doświetlenie: TAK

Kolor ramki: W kolorze skrzydła - PCV

Przeszklenia: Reflex

Rodzaj klamki: DAJANA NIKIEL SATYNA

Rodzaj futryny: Energo 100cm (+ 480,00 zł) , Energo 80cm / 90cm (+ 300,00 zł) , Podstawowa

Kierunek i otwieranie: LEWE otwierane do środka , LEWE otwierane na zewnątrz , PRAWE otwierane do środka , PRAWE otwierane na zewnątrz